

絶縁型 BNC コネクタ

Insulated Coaxial Connectors Type BNC

STACK

外装に樹脂部品を使用し、感電防止対策を施したコネクタになります。
本コネクタを樹脂のパネルに取り付けることにより、絶縁型機器の実現が可能です。



■ 用途

主に以下の場面でご活用いただけます。

- 絶縁型機器(オシロスコープ、データロガー、絶縁モジュール)
- 携帯用(ポータブル)測定器
- 自動車の評価用機器
- 太陽光発電・風力発電の評価用機器

■ 特徴

- 適合規格 : IEC61010-1 及び IEC61010-2-030
1000V CAT II (600V CAT III) / 1A (Pollution Degree 2)
- UL 認証品 : [UL61010-1](#) 及び [UL61010-2-030](#)
- 環境規格 : 欧州 RoHS 指令適合

■ ラインナップ

以下 2 色からお選びいただけます。

- 赤色 : BNC634(R0)-RED
- 黒色 : BNC634(R0)-BLK

仕様

| 項目 | 仕様 |
|--------|----------------------|
| 定格電圧 | AC1000V |
| 絶縁抵抗 | DC1000V にて 1000MΩ 以上 |
| 耐電圧 | AC3300V (実効値) 2 秒間 |
| 接触抵抗 | 2.0mΩ 以下 |
| 互換性 | BNC プラグ接栓と嵌合可 |
| 使用温度範囲 | -10°C~+85°C |
| 使用相対湿度 | 90%以下 (結露なきこと) |

外観図

